



8	AC100Vインレット	1			
7	ヒューズホルダー	1			
6	出力端子	1			
5	電源コード抜け防止機構	1	合成樹脂		
4	電源スイッチ	1			
3	接点出力端子	1			
2	電源チェック端子	1			
1	電源パイロットランプ	1			

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	DESIGNED [Signature]	製 図	DRAWN [Signature]
単 位	UNIT mm	重 量	WEIGHT	品 名	DESCRIPTION ALS-30U電源用ユニット ALS-30PS 外觀図
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番	DRAWING NO. 2A45123A10	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

標準性能表

型名 ALS-30PS

項目	性能	備考
入力電圧範囲 (ACV)	100±10%	標準入力 AC100V
周波数 (Hz)	50/60	
出力電圧 (DCV)	12±5%	
出力電流 (A)	4.3	最大
電圧変動 (%)	±5	
接点出力	接点形式	フォトカプラ絶縁オープンコレクタ 正常:ショート 異常:オープン
	動作条件	電源電圧断
	使用可能電線範囲	単線:0.4mm(AWG26)~φ1.2mm(AWG16) より線:0.2mm ² (AWG24)~φ1.25mm ² (AWG16)
過電流保護	最大出力電流の110%、手動復帰	剥き線長11mm
使用温度範囲 (°C)	0~+40	本体周囲温度
寸法 (mm)	49(W)×220.5(H)×135.6(D)	突起物含まず
質量 (kg)	約1.0	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 	
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION ALS-30U用電源ユニット ALS-30PS 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2A45123D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					