



標準性能表

項目	型式	HRCOP8DU
光入出力コネクタ		SC-UPC
適用波長範囲 (nm)		1310±40 & 1550±40
挿入損失 (dB)		10.0以下 ※1
分岐比精度 (dB)		0.9以下
偏波特性(PDL) (dB)		0.3以下
反射減衰量 (dB)		-45以下
ダイレクティビティ (dB)		-50以下
光入力許容値 (mW)		200
外形寸法 (mm)		44(H) × 214.6(W) × 243(D)
質量 (kg)		1.2
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85% ※2

※1:コネクタロスを含む
 ※2:但し、結露なきこと

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	処 理	備 考 NOTE
5	ケース	1	処理鋼板			
4	ケースカバー	1	処理鋼板			
3	光出力端子	8				SC-UPC
2	光入力端子	1				SC-UPC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷		2.5Y9/1

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 関	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 図 西	APPROVED 承 認 潤
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION HRCOP8DU 光プレー 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2A70121F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				