



標準性能表

項目	型式	HRCOPA16DU
光コネクタ		SC-UPC
適用波長範囲 (nm)		1310±40 & 1550±40
挿入損失 (dB)		13.4以下 ※1
分岐比精度 (dB)		1.3以下
偏波依存性損失 (dB)		0.15以下
光コネクタ反射減衰量 (dB)		45以上
ダイレクティビティ (dB)		-50以下
最大光入力レベル (dBm)		+23以下
外形寸法 (mm)		44(H) × 214.6(W) × 243(D)
質量 (kg)		約1.2
使用温度・湿度		-10~60°C・40~85% ※2

※1:コネクタロスを含む
 ※2:但し、結露なきこと

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	理 NOTE
5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	16			SC-UPC
2	光入力端子	1			SC-UPC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free	関	崎	西	潤

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		HRCOPA16DU 光カラー 外観標準性能表

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2A70156F10