



標準性能表

項目	型式	HCOPA32DU2
光コネクタ		SC-UPC
適用波長範囲 (mm)		1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)		16.7以下 ※1
分岐比精度 (dB)		1.5以下
偏波依存性損失 (dB)		0.15以下
光コネクタ反射減衰量 (dB)		45以上
ダイレクティビティ(dB)		-50以下
最大光入力レベル (dBm)		+23以下
外形寸法 (mm)		44(H)×483(W)×343(D)
質量 (kg)		約3.8
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85%※2

※1:コネクタロスを含む
 ※2:但し、結露なきこと

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
6	光入力端子	1			SC-UPC
5	光出力端子	32			SC-UPC
4	取付金具	1	処理鋼板	塗装	2.5Y9/1
3	ケース	1	アルミ		
2	ケースカバー	1	アルミ		
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 関	DRAWN 製 図 寄 崎	INSPECTED 検 査 西	APPROVED 承 認 井 潤
----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION HCOPA32DU2 光カプラー 外観標準性能表
-------------------	---------------	---

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2A70158F10
-------------------------------	--	----------------------------------

日本アンテナ株式会社
 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.