



8	上面パネル	1	SPC L=2.0	クロメート	
7	AC100V出力	1			MAX15A
6	AC100V入力	1			
5	AC100V出力	2			MAX10A
4	SUB・NFB	1			容量10A
3	保護パネル	1	アクリル板		
2	MAIN・NFB	1			容量15A
1	前面パネル	1	SPC L=2.0	塗装	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 厚 MATERIAL PLATE THICKNESS	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 度	free	担 当 相 下 仁	製 図 相 下 仁	検 査 相 下 仁	承 認 相 下 仁
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION			
	m・mm	HEPB-20A外觀図			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING No.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2A01117A10		

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

電 源 端 子 盤
H E P B - 2 0 A 性能表

項 目	標 準 性 能	備 考
入 力 電 源	AC100V ±10% 50/60Hz	
NFB電流容量	MAIN 15A	
	SUB 10A	
出 力 分 配	MAIN 1分配	入力直接(ハーモニカ端子部)
	SUB 2分配	
使用温度範囲	0℃~+40℃	(規格保証)
使用湿度範囲	45%~90%	
耐 雷 性	±15kVのサージ電圧に耐える	波形 1.2×50μS

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 寸	DESIGNED 担当 (下仁)	DRAWN 製 図 (天)	INSPECTED 検 査 (相)	APPROVED 承認 (徳)	
単 位 DIM	m'm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION HEPB-20A 性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品 名 DRAWING No. 2A01117D10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番		