



標準性能表

項目	PI-303		
周波数帯域 (MHz)	10 ~300	300 ~470	470 ~770
挿入損失 (dB以下)	0.5	0.8	1.0
電圧定在波比 (以下)	1.2	1.2	1.3
送電電圧 (V)	30		
送電電流 (A)	3A×2端子		

6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	テトロンフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 1 厘 2	担当 信太	製 田 羽田	検 田 坂	承認 増田	
単 位 DIM	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		電 源 挿 入 器 PI-303			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING No. 206085F0			