



標準性能表

項目	PI-303F		
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 300	300 ~ 470	470 ~ 770
挿入損失 (dB以下)	0.5	0.8	1.0
電圧定在波比 (以下)	1.2	1.2	1.3
送電電圧 (V)	30		
送電電流 (A)	3A×2端子		

7	FT型コネクター	3	黄銅	ニッケルメッキ	
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	テロンフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1		担当	製図	検閲	承認
真 2		集	佐藤	越坂	橋本
単位		重量		DESCRIPTION	
DIM m/m		WEIGHT		品名	
三 角 法		品名		電源挿入器 PI-303F	
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING No.		図 番	
日本アンテナ株式会社		206174F0		NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	