



標準性能表

| 項目 | 型式 PI-1MF | | | | | |
|-------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~50 | 50~300 | 300~450 | 450~550 | 550~770 | 770~1000 |
| 挿入損失 (dB以下) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
| 電圧定在波比 (以下) | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 送電電圧 (V) | AC60最大 | | | | | |
| 送電電流 (A) | 7.5最大 | | | | | |
| 質量 (g) | 950 | | | | | |
| 色 | 銀色 | | | | | |

| 部品名 | 数量 | 材質 | 処理 | 備考 | |
|------|-------------|----------|----------|-----------|------|
| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY | MATERIAL | TREATMENT | NOTE |
| 8 | 六角防水栓 | 1 | 黄銅 | | |
| 7 | FT型コネクター | 3 | 黄銅 | ニッケルメッキ | |
| 6 | アース端子 | 1 | 銅板 | スズメッキ | |
| 5 | 銘板 B | 1 | アルミ板 | | |
| 4 | 銘板 A | 1 | PET | | |
| 3 | 取付金具 | 1 | アルミダイカスト | | |
| 2 | ケースシャーシ | 1 | アルミダイカスト | 塗装 | |
| 1 | ケースカバー | 1 | アルミダイカスト | 塗装 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| SCALE R 1/2 | DESIGNED 担 当 田 辺 | DRAWN 製 図 田 辺 | INSPECTED 検 査 田 辺 | APPROVED 承認 田 辺 |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| 単位 UNIT mm | 質量 WEIGHT | DESCRIPTION 電源挿入器 |
| 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION | | 名 PI-1MF 外觀標準性能表 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD. | DRAWING NO. 2P15002F21 |
|---------------------------------------|---------------------------|