



標準性能表

項目	性能		備考
	70~230	230~770	
周波数 (MHz)	70~230	230~770	
挿入損失 (dB)	0.5	1.0	
電圧定在波比	1.5以下		
入力電圧 (V)	AC60		
出力電圧 (V)	AC30		
出力電流 (A)	3		
定格負荷 (VA)	90		
効率 (%)	85以上		
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)		
使用温度範囲 (°C)	-20~+40		
外形寸法 (mm)	105(H) x 241(W) x 206(D)		
質量 (kg)	約5.0		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
12	パイロットランプ	1			
11	RF入力電源出力接栓	1	黄銅	ニッケルメッキ	
10	空端子	5	黄銅	ニッケルメッキ	
9	外部電源入力接栓	1	黄銅	ニッケルメッキ	
8	RF出力電源入力接栓	1	黄銅	ニッケルメッキ	
7	銘板	1	アルミ		
6	六角ボルト	4	ステンレス		M8
5	六角ボルト	2	ステンレス		M6
4	アース端子	1	ステンレス		M4
3	ワイヤー止め金具	2	アルミ合金	塗装	シルバー色
2	蓋	1	アルミ合金	塗装	シルバー色
1	ケース	1	アルミ合金	塗装	シルバー色

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 伊澤	DRAWN 製 図 奇崎	INSPECTED 検 査 相	APPROVED 承 認 井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 電源降圧器 NPS6030外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2A44075F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				