



**標準性能表**

項目	型式	MXC-SWP3P				
		HF-VHF-UHF	BS-CS-IF			
周波数帯域 (MHz)	10~770	950 ~1000	1000 ~1336	1336 ~2150	2150 ~2602	
通過帯域損失 (dB)以下	1.3	1.5	1.5	2.5	3.5	
阻止帯域減衰量 (dB)以上	25	20	25	25	25	
電圧定在波比 以下	1.6	2.5	2.5	2.5	3.0	
入出力インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-20~+40					

全入力端子と出力端子間電流通過  
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

7	F型接栓	3	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 大澤	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 鈴木	APPROVED 承 認 榎本
-------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------

単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION MXC-SWP3P 外観標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P32245F10
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		