



標準性能表

項目	型式 MX-SWP3				7	銘板	1	合成樹脂		
	HF, V-U	BS, CS-IF								
周波数帯域 (MHz)	10 ~770	950 ~1000	1000 ~2150	2150 ~2602	6	取付ねじ	2	SUS		
通過帯域損失 (dB)以下	1.3	2.0	2.5	3.0	5	アースねじ	2	SUS		
阻止帯域減衰量 (dB)以上	20	18	20		4	BS, CS-IF入力	1	ZDC2	MZNi	一体型
電圧定在波比 以下	1.6	2.5			3	HF, V-U入力	1	ZDC2	MZNi	一体型
入出力インピーダンス (Ω)	75				2	出力	1	ZDC2	MZNi	一体型
使用温度範囲 (°C)	-10~+40				1	ケース	1	ZDC2	MZNi	
出力とBS, CS-IF入力端子間電流通過 最大 DC15V/0.5A, AC30V/1A					部番	名称	個数	材質	処理	備考
					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE 尺 度		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図		INSPECTED 検 査		APPROVED 承 認		
UNIT mm		WEIGHT		DESCRIPTION		品 名		DRAWING NO.		
Free		当		MX-SWP3外觀標準性能表		2P32192F10				
3RD ANGLE PROJECTION					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2P32192F10			