



標準性能表

項目	型式	
	MXC-VHM	
周波数帯域 (MHz)	CS-V偏波	CS-H偏波
	1000~1533	1590~2072
通過帯域損失 (dB)以下	3.0	3.0
阻止帯域減衰量 (dB)以上	15	15
電圧定在波比 以下	2.5	2.5

入力端子と出力端子間電流通過
最大 DC15V/0.5A

7	F型接栓	3	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	アルミダイカスト		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	1/2	相 当	製 図	検 査	承認
単 位	UNIT mm	重 量	DESCRIPTION		
		WEIGHT	5 名 MXC-VHM		
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 2P32049F11		