



標準性能表

項目	型式 UU1 (23/25)	
周波数帯域 (MHz)	470 ~ 536	542 ~ 770
通過帯域損失 (dB)	4.5 以下	4.5 以下
阻止帯域減衰量 (dB)	2.0 以上	2.0 以上
電圧定在波比	2.5 以下	2.5 以下
電流容量 (全端子間) 1A スイッチ切替式		

8	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F 型
7	入力端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F 型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	テロンフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE 1/2		DESIGNED 担当 信	DRAWN 製図 大野	INSPECTED 検図 越坂	APPROVED 承認 増田
単位 DIM m' m		重量 WEIGHT		品名 DESCRIPTION 共聴用 UU 混合器	
三 角 法		品名		UU1 (23/25)	
3RD ANGLE PROJECTION		図番		DRAWING No. 201108F0	
日本アンテナ株式会社			NIPPON ANTENNA CO., LTD.		