



標準性能表

項目	型名 BEQ-10UV	
周波数帯域 (MHz)	10-55	70-770
通過帯域減衰量 (dB)	2.5以下	0.8±0.5 (770MHz)
イコライザ特性	—	770MHzに対し 70MHzにて-10dB
使用温度範囲 (°C)	-20~+40	
入出力インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比 (以下)	1.8	

4	F型端子	1			
3	F型接栓	1			
2	銘板	1	合成樹脂		
1	BEQ-10UV 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承 認 [Signature]
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION BEQ-10UV 外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P34029F12		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					