

RoHS対応

2

3/8-32UNEF-2B

11

1

3

21.3

φ 9.2

(1.3)

標準性能表

項目	型式	DF-75C				
周波数帯域 (MHz)	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
電圧定在波比 (以下)	1. 2	1. 2	1. 3	1. 4	1. 5	
インピーダンス (Ω)	75 (F型)					
使用温度範囲 (℃)	-20~+40					
質 量 (g)	10					
電流阻止形						

3	銘 板	1	合成樹脂		
2	中心コンタクト	1	黄銅	金メッキ	
1	本 体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 図	承 認
単 位	UNIT	質 量	品 名		
mm	mm	MASS	DF-75C外觀標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社			2026738F11		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		

A4-S-ME