



標準性能表

項目	型名	BAT-6L3						
周波数帯域 (MHz)		5~50	50~60	70~90	90~770	770~1500	1500~2150	2150~2602
減衰量 (dB)		6±1.0	6±1.5	2.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下
電圧定在波比 (以下)		2.0						
入出力インピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-20~+40						
周囲湿度 (%)		40~85						
適正締付けトルク (N·m)		2.0						
質量 (g)		18						

3	F型端子	1			
2	F型接栓	1			
1	BAT-6L3 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

尺 寸 度	SCALE Free	担 当	DESIGNED [Signature]	製 図	DRAWN [Signature]	検 査	INSPECTED [Signature]	承認 認	APPROVED [Signature]
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ブロックアッテネーター BAT-6L3 外觀標準性能表						
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P01121F13						
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.									