



標準性能表

項目	型名	BAT-15H3						
周波数帯域 (MHz)		5~50	50~60	70~90	90~770	770~1500	1500~2150	2150~2602
減衰量 (dB)		1.8以下	3.5以下	15±1.5	15±1.0	15±1.5	15±2.0	15±2.5
電圧定在波比 (以下)		2.0						
入出カインピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-20~+40						
周囲湿度 (%)		40~85						
適正締付けトルク (N·m)		2.0						
質量 (g)		18						

3	F型端子	1			
2	F型接栓	1			
1	BAT-15H3 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
Free					
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ブロックアッテネーター BAT-15H3 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P01118F13		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					