



9	電源コネクタ	1	合成樹脂		DC
8	ACメタルコンセント	1	黄銅	ニッケルメッキ	3P
7	本体取手	1			
6	電源スイッチ	1	合成樹脂		
5	パイロットランプ	1	合成樹脂		
4	電圧チェック端子	2	合成樹脂		
3	保護パネル	1	合成樹脂		
2	ケースカバー	1	アルミ		
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2,5Y9/1
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担	製	検	承
		当	図	図	認
単位 UNIT	m・m	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION		
			HOSP-30PS 外觀図		
	3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING No.		
	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING No. 2A64024A10		



標準性能表

型名 HOSP-30PS

項目	性能	備考
入力電圧範囲 (ACV)	100±10%	標準入力 AC100V
入力電力 (W)	78以下	
周波数 (Hz)	50/60	
出力電圧 (DCV)	12±5%	
出力電流 (A)	4.5	最大
過電流保護	最大出力電流の110%以上で動作、自動復帰	
電圧変動 (%)	±5	
使用温度範囲 (°C)	0~+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	42(W)×210(H)×360(D)	突起部を含まず
質量 (kg)	約2.5	

※ 本器は製品改良の為、
予告なく仕様変更する事があります。

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担	製	検	承
		当	図	図	認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品名 HOSP-30PS 性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO. 2A64024D10			