



標準性能表

項目	型式	HRISO5
光コネクタ		SC-UPC
光波長範囲 (nm)		1550±10
挿入損失 (dB)		1.1以下 ※1
偏波特性(PDL) (dB)		0.05以下
光コネクタ反射減衰量 (dB)		45以上
アイソレーション (dB)		46以上 ※2
最大光入力レベル (dBm)		24以下
外形寸法 (mm)		44(H)×214.6(W)×243(D)
質量 (kg)		1.2
使用温度、湿度		-5~60℃, 40~85% ※3

※1:コネクタロスを含む
 ※2:23℃時
 ※3:但し、結露なきこと

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	1			SC-UPC
2	光入力端子	1			SC-UPC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1

SCALE 尺 寸 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		HRISO5 光アイソレータ
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		外観標準性能表
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2A70154F10