



標準性能表

項目	型式	COP-4D
使用ファイバ		シングルモード 光ファイバ φ3.0mm PVCケーブル
光入出力コネクタ		SC-APC
適用波長範囲 (nm)		1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)		7.0以下 ※ 1
分岐比精度 (dB)		1.2以下
偏波特性(PDL) (dB)		0.3以下
温度特性(TDL) (dB)		0.2以下
反射減衰量 (dB)		-50以下
ダイレクティビティ(dB)		-50以下
光入力許容値 (mW)		160以下
外径寸法 (mm)		76(H)×106(W)×10(D)
使用温度・湿度		-25~75℃, 5~85%

※ 1 : コネクタロスを含む

2	光出力	4			1 m
1	光入力	1			1 m
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
Free	担	製	検	承	認
度	当	図	図	認	認
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION			
m・m		COP-4D 外觀標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING No.			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2A70048F10			
		番 号			

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING