



標準性能表

項目	性能
受信周波数 (kHz)	60(JJY)
受信信号種別	長波標準電波
受信適応電界強度 (dB $\mu$ V/m)	60~90
受信出力レベル(dB $\mu$ V)	90(75dB $\mu$ V/m時)
出カインピーダンス ( $\Omega$ )	75(F型接栓座)
使用温度範囲 (°C)	-30~+60 本体周囲温度
質量 (kg)	4.0

5	機能アース端子	1			
4	出力接栓	1			STM-63より電源重畳
3	防滴カバー	1	ステンレス	塗装	
2	取付部	1			プリアンプ内蔵 $\phi$ 38
1	受信部	1	グラスファイバー		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承 認 [Signature]
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION アンテナ		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 STA-61外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2A00040F10			