



壁面取付仕様

標準性能表

項目	性能
受信周波数 (kHz)	40 (JJY)
受信部構成	受信部プリアンプ一体型
受信信号種別	長波標準電波
受信適応電界強度 (dB $\mu$ V/m)	60~90
受信出力レベル (dB $\mu$ V)	90 (75dB $\mu$ V/m時)
出力インピーダンス ( $\Omega$ )	75 (F型接栓座)
電源受信部	出力端子から給電 (DC18V)
使用温度範囲 ( $^{\circ}$ C)	-20~+40 本体周囲温度
質量 (kg)	3.3 (金具含まず)

6	丁番	2	ステンレス						
5	キャッチクリップ	2	ステンレス		5A				
4	水抜き口				$\phi$ 5				
3	出力端子口	1			$\phi$ 22				
2	銘板	1	合成樹脂						
1	本体	1	FRP樹脂						
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE				
尺 度	SCALE Free	担 当	DESIGNED 大澤	製 図	DRAWN 野原	検 査	INSPECTED 田	承認 認	APPROVED 今井
単 位	UNIT mm	重 量	WEIGHT	品 名		DESCRIPTION JJY受信アンテナ STA-42 外観標準性能表			
三 角 法			3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2A00047F30			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					番 号				