



標準性能表

項目	型名 SCUVSW				
	HF・FM・VHF・UHF		BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	76 ~770	1032 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
通過帯域損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	15	15	20	18	18
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	2.0	2.5	2.5
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)				
使用温度範囲 (°C)	-10~+40				
質量 (kg)	0.06				

CS・BS出力端子と入力端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A

7	赤色チューブ	1	合成樹脂		
6	VHF・UHF出力端子(4Cケーブル)	1	黄銅、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
5	CS・BS出力端子(4Cケーブル)	1	黄銅、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	銘板	1	PET	印刷	
2	裏蓋	1	アルミ		
1	シャーシ	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 寸 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承 認 [Signature]
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 分波器 SCUVSW 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 番 号 2P31068F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				