



RoHS対応

標準性能表

項目 \ 型名	NTPLFR(F)	備考
対応国	日本	
出力周波数 (kHz)	40/60	スイッチ切替式
出力信号	電波時計用信号	2.5~4.0Vp-p
出力端子	F型	
同期精度 (ms)	10以下	
動作確認(LED)	黄緑(点滅)	1PPS信号
入力端子	Ethernet	RJ-45
電源電圧 (V)	DC12	※ 付属ACアダプター
消費電力 (W)	4.5以下	
本体寸法 (mm)	162(H) x 39.5(W) x 103(D)	
スタンド寸法 (mm)	5(H) x 70(W) x 160(D)	
質量 (kg)	0.23	
使用温度範囲 (°C)	5~40	本体周囲温度

※ DC12V/最大1A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	製 図	検 査	承認 認
単 位	UNIT mm	重 量	WEIGHT	品 名 DESCRIPTION NTPLFR(F)標準性能表	
三 角 法			DRAWING NO. 2A48010D11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 番		