



標準性能表

項目	形式 B102W					
	HF・FM 10 ~76	FM・VHF 76 ~222	V・UHF 222 ~770	U・BS-IF 770 ~1489	1489 ~2150	CS-IF 2150 ~2602
挿入損失 (dB以下)	2.5	2.5	2.5	3.0	4.0	5.0
結合損失 (dB以下)	11.5	11.5	12.0	12.5	13.5	14.5
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	18	16
端子間結合損失 (dB以上)	18	20	18	17	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
入カ・出カインピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	40					

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	理 NOTE
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズめっき、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズめっき、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズめっき	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Red Seal]	DRAWN 製 図 [Red Seal]	INSPECTED 検 査 [Red Seal]	APPROVED 承 認 [Red Seal]
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 屋内用2分岐器 B102W 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181367F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

入力端子と出力端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A