



標準性能表

項目	型式	WSU77-7B					
		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
挿入損失 (dB以下)		1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	4.0
結合損失 (dB以下)	片方向	40 以上	17	17	19	20	21
	双方向	15	15	16	18	19	20
逆結合損失 (dB以上)		20	25	20	18	15	15
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
入力出力インピーダンス (Ω)		75(F型)					
使用温度範囲 (℃)		-10~+40					
質量 (g)		80					

9	銘板	1	合成樹脂		
8	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
4	片／双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ又はスズメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 小野	製 図 野原	検 査 田	承 認 今井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 中間用 直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 WSU77-7B 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		製 図 番 DRAWING NO. 2P20472F11		