



標準性能表

項目	標準性能	備考
電源電圧 (V)	AC100±10%(50/60Hz)	
消費電力 (W)	12以下	定常時
ファンモーター期待寿命 (h)	40000	
アラーム出力	接続形式	フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ(DC30V 10mA MAX) 通常時:ショート アラーム動作時:オープン
	動作条件	回転数低下時
	使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm(AWG26)~φ1.2mm(AWG16) 撚線:0.2mm ² (AWG24)~1.25mm ² (AWG16)
使用温度範囲 (°C)	0~+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	44(H)×483(W)×350(D)	突起物含まず
質量 (kg)	約4.0	

※ 本器は製品改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [印]	DRAWN 製 図 [奇]	INSPECTED 検 査 [印]	APPROVED 承 認 [全]	
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION ファンユニット			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品名 HE21FAN 標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2A01228D10			