



標準性能表

型名	KU20KS					
受信周波数 (MHz)	470~710	9 ケーブル止金具	1	ステンレス	—	
受信チャンネル (ch)	13~52	8 マスト取付金具	1	ステンレス	—	
素子数	20	7 給電部ケース	1	合成樹脂	—	
動作利得 (dB)	7.6以上	6 放射素子	1	ステンレス	—	
インピーダンス (Ω)	75(F型)	5 導波素子	18	ステンレス	—	
電圧定在波比 (以下)	3	4 反射素子	6	ステンレス	—	
電力半値幅 (°)	53以下	3 U字ステー	1	ステンレス	—	
前後比 (dB)	15以上	2 サブアーム	2	ステンレス	—	
受風面積 (㎡)	0.211	1 アーム	1	ステンレス	—	
最大許容風速 (m/sec)	90	部番	名	称	個	数
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1965×350×550	ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	TREATMENT	備考
質量(重量) (kg)	10.2	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
適合マスト径 (mm)	φ76~140	尺	担	製	検	承
		度	当	図	図	認
		UNIT	mm	WEIGHT	DESCRIPTION	
		3RD ANGLE PROJECTION		耐風速90m/sec UHFアンテナ		
		日本アンテナ株式会社		品名		
		NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		KU20KS外觀標準性能表		
		DRAWING NO.		図番		
		2S12005F10		番		