



標準性能表

型名	KU20LKS	
受信周波数 (MHz)	470~602	
受信チャンネル (ch)	13~34	
素子数	20	
動作利得 (dB)	9.9以上	
インピーダンス (Ω)	75(F型)	
電圧定在波比 (以下)	3	
電力半値幅 (°)	42以下	
前後比 (dB)	18以上	
受風面積 (㎡)	0.22	
最大許容風速 (m/sec)	90	
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1965×350×550	
質量(重量) (kg)	10.4	
適合マスト径 (mm)	φ76~140	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
9	ケーブル止金具	1	ステンレス	—	
8	マスト取付金具	1	ステンレス	—	
7	給電部ケース	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	1	ステンレス	—	
5	導波素子	18	ステンレス	—	
4	反射素子	6	ステンレス	—	
3	U字ステー	1	ステンレス	—	
2	サブアーム	2	ステンレス	—	
1	アーム	1	ステンレス	—	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 三 上	DRAWN 製 野 原	INSPECTED 検 野 原	APPROVED 承 認 金 井
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 耐風速90m/sec UHFアンテナ 品名 KU20LKS外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2S12006F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番		