

RoHS対応

2

5

3

1

47.7

55

15

6

4

6

5

4

3

2

1

標準性能表

項目	形式 B081W					
周波数帯域 (MHz)	HF・FM 10~76	FM・VHF 76~222	V・UHF 222~770	U・BS-IF 770~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
挿入損失 (dB以下)	2.5	2.5	2.8	3.0	4.0	5.0
結合損失 (dB以下)	9.0	9.0	10.0	10.5	11.5	12.5
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	17	16
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
入力出力インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (g)	40					

入力端子と出力端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当 図	DESIGNED 山田	製 図 野原	DRAWN
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 屋内用1分岐器 B081W 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P11145F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

A4-S-ME