



標準性能表

項目	型名 RS-RP7B			
	MF・HF	FM・VHF・UHF・BS・CS		
周波数帯域 (MHz)	0.5~30	70~1489	1489~2150	2150~2602
通過帯域損失 (dB以下)	1.5	2.0	3.0	5.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	50	50	50
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	3.0	3.0
入力・出力インピーダンス (Ω)	75			
使用温度範囲 (°C)	-10~+40			
質量 (kg)	0.1			

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
9	メタルキャップ	1			付属品 空端子用
8	取付ねじ	2	ステンレス		
7	機能アースねじ	1	ステンレス		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	ブースター出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	ブースター入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 近藤	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION AMパスユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		番 号 RS-RP7B外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		製 図 番 号 DRAWING NO. 2181293F10		