



標準性能表

型式		WSU77-RA					
項目	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
結合損失 (dB以下)	片方向 40 以上	15	14	16	17	18	
	双方向 13	13	13	15	16	17	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
入力・出力インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質量 (g)	80						

※ 片方向時、TV端子は除く

7	銘板	1	合成樹脂		
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	F型
5	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
4	片/双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	F型
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ又はスズメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
Free					
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 直列ユニット		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION			品名 WSU77-RA外観標準性能表		
			DRAWING NO. 2P20475F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 番		