



標準性能表

項目	型式	WSU77-RB					
		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
結合損失 (dB以下)	片方向	40 以上	15	14	16	17	18
	双方向	13	13	13	15	16	17
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	※	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
入力・出力インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (℃)		-10~+40					
質量 (g)		80					

※ 片方向時、TV端子は除く

8	銘板	1	合成樹脂		
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂		
4	片／双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ又はスズメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
Free					
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 WSU77-RB 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2P20476F11			