



標準性能表

型名	KF5KS
受信周波数 (MHz)	76~90
受信チャンネル	FM
素子数	5
動作利得 (dB)	3.6以上
インピーダンス (Ω)	75(F型)
電圧定在波比 (以下)	3
電力半値幅 (°)	71以下
前後比 (dB)	10以上
受風面積 (㎡)	0.329
最大許容風速 (m/sec)	90
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	2080×1950×785
質量(重量) (kg)	16.2
適合マスト径 (mm)	φ76~140

11	ケーブル止金具	1	ステンレス	—	
10	ステー取付金具	1	ステンレス	—	
9	ステー受金具	2	ステンレス	—	
8	マスト取付金具	1	ステンレス	—	
7	素子支持台	5	ステンレス	—	
6	給電部	1	合成樹脂	—	
5	放射素子	1	ステンレス	—	
4	導波素子	3	ステンレス	—	
3	反射素子	1	ステンレス	—	
2	ステー	2	ステンレス	—	
1	アーム	1	ステンレス	—	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 三 上	DRAWN 製 図 野 原	INSPECTED 検 査 田 中	APPROVED 承認 金 井
-------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------

単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 耐風速90m/sec FMアンテナ KF5KS外觀標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2S12004F10
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		