



項目	WSK7-R						
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
結合損失 (dB以下)	片方向	—	11.5	10.0	10.0	11.5	12.0
	双方向	8.0	8.0	9.0	9.0	10.0	11.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	—	—	—	—	—	
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	39						

※ 片方向時、TV端子は除く

6	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				
単 位 UNIT mm	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION	
	三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		小型直列ユニット 片/双方向切換スイッチ付 端末用 WSK7-R 外観標準性能表	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 2181327F10	