

**RoHS対応**

3  
44  
26  
4

2 1 6  
23.5  
5

22.5  
12

**本体の最大回転時**

約 30°

項目	型式 LK7					
	HF+FM	FM+VHF	V+UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	20					

6	銘板	1	合成樹脂	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト 交換型
3	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他
2	取付枠	1	合成樹脂	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承 認	
Free					
単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名			
mm		DESCRIPTION 小型直列ユニット 壁面端子 LK7 外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
		番 号			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2P20489F11			