

**RoHS対応**

3  
44  
26  
4

2 1 6  
23.5  
5

22.5  
12

**本体の最大回転時**

約 30°

標準性能表	
項目	型式 LK7-R
周波数帯域 (MHz)	HF・FM 10~76
	FM・VHF 76~222
結合損失 (dB以下)	V・UHF 222~770
	U・BS-IF 770~1489
電圧定在波比 (以下)	CS-IF 1489~2150
	2150~2602
インピーダンス (Ω)	75
使用温度範囲 (°C)	-10~+40
質量 (g)	20

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
6	銘板	1	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	取付枠	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 寸 度 Free	DESIGNED 担 当 小野	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 今井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 小型直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称 DESCRIPTION LK7-R 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		製 図 番 号 DRAWING NO. 2P20491F11		