



標準性能表

項目	型式	WU77BE					
周波数帯域 (MHz)	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF		
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602	
分配損失 (dB以下)	4.0	4.0	4.3	4.8	6.0	6.5	
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	90						

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	銘板	1	合成樹脂		
7	取付パーツ	2	合成樹脂		
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
4	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 今井
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 壁面端子 直列ユニット WU77BE 外観標準性能表		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P20492F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番		