



標準性能表

項目	型式	WU77B					
		HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)		4.0	4.0	4.3	4.8	6.0	6.5
端子間結合損失 (dB以上)		13	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)		1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (°C)		-10~+40					
質量 (g)		80					

7	銘板	1	合成樹脂		
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
4	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
Free					
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 壁面端子 直列ユニット WU77B 外観標準性能表		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2P20493F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 2P20493F10		