



標準性能表

項目	WU77-7BE					
型式	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	2.0	1.8	2.0	2.5	3.0	3.4
結合損失 (dB以下)	15.0	15.0	16.0	17.0	17.0	18.0
逆結合損失 (dB以上)	25	25	20	18	18	18
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	17	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	90					

入力端子と出力端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

9	銘板	1	合成樹脂		
8	取付パーツ	2	合成樹脂		
7	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
5	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
4	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 近藤	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 中間用電流通過型 直列ユニット WU77-7BE 外観標準性能表		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2181338F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				