



**標準性能表**

項目	型式 WU77-RBE					
	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	2150~2602	2150~2602
結合損失 (dB以下)	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	90					

  

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	銘板	1	合成樹脂		
7	取付パーツ	2	合成樹脂		
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
4	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

  

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当	製 図	検 査	承 認
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		WU77-RBE 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2P20495F10		