



標準性能表

項目	型式	SRCOP4D
光入出力コネクタ		SC-APC
適用波長範囲 (nm)		1260~1650
挿入損失 (dB)		8.2以下 ※1
分岐比精度 (dB)		0.6以下
偏波特性(PDL)(dB)		0.15以下
反射減衰量 (dB)		-50以下
ダイレクティブティ (dB)		-50以下
光入力許容値(dBm)		23以下
外形寸法 (mm)		100(H)×16.4(W)×163.5(D)
質量 (kg)		0.17
使用温度・湿度		-10~60°C・40~85%※2

※1:コネクタロスを含む
 ※2:但し、結露なきこと

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	処 TREATMENT	理 NOTE
5	光出力端子	4			SC-APC
4	光入力端子	1			SC-APC
3	ブランクパネル	5			
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	PC		

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 峰 田	DRAWN 製 図 崎	INPECTED 検 査 吉 田	APPROVED 承 認 今 井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION SRCOP4D 光カプラー 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2A70237F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		