



標準性能表

項目	型式	HRCOP4D
光入出力コネクタ		SC-APC
適用波長範囲 (nm)		1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)		7.0以下 ※1
分岐比精度 (dB)		0.6以下
偏波特性 (PDL) (dB)		0.2以下
反射減衰量 (dB)		-50以下
ダイレクティブティ (dB)		-50以下
最大光入力レベル (dBm)		+23
外形寸法 (mm)		44 (H) x 214.6 (W) x 243 (D)
質量 (kg)		1.2
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85% ※2

※1: コネクタロスを含む  
 ※2: 但し、結露なきこと

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	4			SC-APC
2	光入力端子	1			SC-APC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------

尺 寸 度	SCALE	DESIGNED	製 図	DRAWN	検 査	INSPECTED	承 認	APPROVED
Free	Free	長 倉	奇 崎	奇 崎	荒 山	荒 山	関 根	関 根

単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名
mm		DESCRIPTION 光カプラー
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 HRCOP4D 外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 番	DRAWING NO. 2181350F10
---------------------------------------	--------	---------------------------