



標準性能表

項目	型式	HRCOP8D
光入出力コネクタ		SC-APC
適用波長範囲 (nm)		1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)		10.0以下 ※1
分岐比精度 (dB)		0.9以下
偏波特性 (PDL) (dB)		0.3以下
反射減衰量 (dB)		-50以下
ダイレクトイビティ (dB)		-50以下
最大光入力レベル (dBm)		+23
外形寸法 (mm)		44 (H) x 214.6 (W) x 243 (D)
質量 (kg)		1.2
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85% ※2

※1: コネクタロスを含む
 ※2: 但し、結露なきこと

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	8			SC-APC
2	光入力端子	1			SC-APC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
-------	----------	-------	-----------	----------

尺 度	Free	担 当	製 図	検 査	承 認
--------	------	--------	--------	--------	--------

単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名
mm		DESCRIPTION 光カプラー
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 HRCOP8D 外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 番	DRAWING NO. 2181351F10
---------------------------------------	--------	---------------------------