



標準性能表

項目	WSU77BE						
	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
分配損失 (dB以下)	片方向	40 以上	7.0	7.0	8.0	9.0	10.0
	双方向	5.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
電圧定在波比 (以下)	片方向	—	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	双方向	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	80						

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
9	取付パーツ	2	合成樹脂		
8	銘板	1	合成樹脂		
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
4	片／双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ又はスズメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ又はスズメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 山田	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 今井
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 壁面端子 直列ユニット WSU77BE 外観標準性能表		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P20497F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番		