



標準性能表

項目	型式	WSU77-7BE					
		10 ~60	70 ~90	90 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
周波数帯域 (MHz)		10 ~60	70 ~90	90 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
挿入損失 (dB以下)		1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	4.0
結合損失 (dB以下)	片方向	40 以上	17	17	19	20	21
	双方向	15	15	16	18	19	20
逆結合損失 (dB以上)		20	25	20	18	15	15
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
入力出力インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (°C)		-10~+40					
質量 (g)		80					

10	取付パーツ	2	合成樹脂		
9	銘板	1	合成樹脂		
8	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
4	片ノ双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 近藤	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 小野	APPROVED 承 認 小西
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 中間用 直列ユニット		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		品名 WSU77-7BE 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO. 2181376F10		