



標準性能表

項目	型式 WK7-7					
	HF-FM (MHz)	FM-VHF 76~222	V-UHF 222~770	U-BS-IF 770~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	1.8	2.0	3.0	3.5
結合損失 (dB以下)	11.0	11.0	11.0	11.5	13.5	14.5
逆結合損失 (dB以上)	23	25	20	20	18	18
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	40					

入力端子と出力端子間電流通過
最大DC15V・0.8A/AC30V・1A

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
6	銘板	1	合成樹脂		
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 小野	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 今井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 中間用 WK7-7外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2P20500F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				