



RoHS対応

標準性能表

項目	型式 WK7-7D					
	HF-FM (MHz)	FM-VHF 76 ~76	V-UHF 222 ~770	U-BS-IF 770 ~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
挿入損失 (dB以下)	4.3	4.0	4.8	5.5	7.0	7.3
結合損失 (dB以下)	4.3	4.0	4.8	5.5	7.0	7.3
逆結合損失 (dB以上)	13	20	20	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	40					

入力端子と出力端子間電流通過  
最大DC15V・0.8A/AC30V・1A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
6	銘板	1	合成樹脂		
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 小野	製 図 野原	検 査 田	承 認 今井

単位 UNIT	質量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
mm		小型直列ユニット
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		中間用 WK7-7D外観標準性能表

図番 DRAWING NO.
2P20502F10

日本アンテナ株式会社  
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.