



標準性能表

項目	WU77-7B				
型式	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150 2150~2602
挿入損失 (dB以下)	2.0	1.8	2.0	2.5	3.0 3.4
結合損失 (dB以下)	15.0	15.0	16.0	17.0	17.0 18.0
逆結合損失 (dB以上)	25	25	20	18	18 18
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	17	15	15 15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0 2.0
インピーダンス (Ω)	75				
使用温度範囲 (°C)	-10~+40				
質量 (g)	80				

入力端子と出力端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	銘板	1	合成樹脂		
7	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
5	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
4	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 中間用電流通過型 直列ユニット WU77-7B 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P20503F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		