



※ 本器は製品改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

標準性能表

項目	性能	備考
入力電圧範囲 (V)	AC100±10%	
電源周波数 (Hz)	50/60	
出力電圧 (V)	DC12±5%	
出力電流 (A)	0.5	最大
使用温度範囲 (°C)	0~+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	34.5×86(W)×114(D)	突起物含まず
質量 (kg)	約0.4	

6	電源コネクター	1	合成樹脂		DC
5	AC100Vインレット	1			
4	電源コード抜け防止機構	1			
3	電源スイッチ	1			
2	ヒューズホルダー	1			
1	前面パネル	1	アルミ	シルク印刷	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
Free	西村	奇崎	比留	今井	
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION オプション電源ユニット(+12V) H-PSU12 外觀標準性能表		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION			図番 DRAWING NO. 2A01243F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					